■ LEDダイニングライト 仕様一覧

	サークルタイプ		ラウンドスクエアタイプ			
タイプ・形名	プラズマクラスター搭載 ★DL-PD05K （LEAFパターンモデル）	★DL-PD03K （プレーンモデル）	★DL-PD02K-W （ホワイト）	★DL-PD02K-T （ブラウン）	★DL-PD01K-W （ホワイト）	★DL-PD01K-T （ブラウン）
適合テーブルサイズ※1	6人掛け				4人掛け	
光色	寒色～暖色、さくら色2色（八重桜／ソメイヨシノ）					
調色機能	寒色～暖色：5段階、さくら色：2種類					
調光機能	寒色～暖色：5段階、さくら色：5段階					
プラズマクラスター※2	高濃度プラズマクラスター7000搭載（「強」運転時）	—				
平均演色評価数※3 寒色	Ra82					
平均演色評価数※3 暖色	Ra82					
平均演色評価数※3 ソメイヨシノ	Ra92					
器具光束	1,600 lm	1,350 lm	1,200 lm		800 lm	
消費電力	プラズマクラスター機能 「強」運転時：37W、「切」時：33W	34W	23W		15W	
質量	約3.2kg	約3.0kg	約2.3kg		約2.1kg	
外形寸法（単位：mm）	230 / 65 / Ø500 天井からの距離をワイヤーで調節可能（推奨範囲：DL-PD05Kの場合は、約650mm～1250mm DL-PD03Kの場合は、約650mm～1450mm）		230 / 65 / 220 / 600 天井からの距離をワイヤーで調節可能（推奨範囲：約650mm～1450mm）		230 / 65 / 220 / 450 天井からの距離をワイヤーで調節可能（推奨範囲：約650mm～1450mm）	

※1 **適合テーブルサイズについて**　各製品は、以下のサイズのテーブルに適合しています。●DL-PD05K／PD03K／PD02K…6人掛け：165cm×85cm ●DL-PD01K…4人掛け：135cm×80cm　※2 適用畳数（目安）約6畳。プラズマクラスター機能使用時は送風のためのファンが動作します。ファンの音が気になる場合にはリモコンで「弱」モードでお使いいただくことをおすすめします。　※3　平均演色評価数（Ra）：照明色についてJIS（日本工業規格）で定められた基準の光と比べて物の色をどれだけ再現できるかという指標が演色性です。平均演色評価数はJISで定められた8つの試験色（R1～R8）の特殊演色評価数を平均した値です。演色性の指標には平均演色評価数以外に、特殊演色評価数（R1～R8に加え、赤（R9）、黄（R10）、緑（R11）、青（R12）、西洋人の皮膚を代表する色（R13）、木の葉を代表する色（R14）、日本人の皮膚を代表する色（R15）の計15種類の試験色で評価したもの）があります。　★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。